

# Magyarázatok a Largo szoftverhez



## 1. Alacsony fedőképesség - Niedriges Deckvermögen (geringe Deckkraft)

A receptúra olyan pasztákat tartalmaz, melyeknek nagyon alacsony a fedőképessége (pl. W1 sárga, U10, U11. vörös, U21).

Az aljzatnak mindig egy kissé fehérnek kell lennie (normál megvilágításnál látható szín.)

## 2. A színárnyalat csak kb. - $\Delta E < 2.0$ vagy $\Delta E > 2.0$ - Farbton ist nur cca.- $\Delta E < 2.0$ oder $\Delta E > 2.0$

Ez a jel azt mutatja, hogy a színárnyalat nem esik egyben a színekártya kollektiókban látható színárnyalat mintával. Az eltérés például akár e-2 fokozat is lehet (színmező). **Kisebb mintafelület készítését javasoljuk** (a partnernek).

## 3. Alacsony fedőképesség és színárnyalat kb. $\Delta E < 2.0$ vagy $\Delta E > 2.0$ - Niedriges Deckvermögen und Farbton cca. $\Delta E < 2.0$ oder $\Delta E > 2.0$

Itt kettős probléma áll fenn, egyrészt az alacsony fedőképesség, mert a receptúrában sárga+vörös kombinációjú pasztákat használtunk, a receptúra pedig eltér a színekártyától. **Ismét kisebb mintafelület készítése javasolt (a vevő számára, akinek a figyelmét erre fel kell hívni.)**

# Magyarázatok a Largo szoftverhez



## 4. A gépi keverés előtt kézzel át kell keverni - Vor Mischung in Mixanlage von Hand durchmischen

Ezek a problémák elsősorban a nagyon sűrű anyagok – simítóhabarcsok, kreatív anyagok, műanyag festékek, speciális vakolatok – esetén merülnek fel. A termék jó minőségű színezéséhez nagyon fontos, hogy a termékeket először kézzel gondosan át kell keverni, és csak ezt követően szabad a rázógépbe helyezni.

## 5. Figyelem! – Új receptúra!! - Achtung! –neues Rezept!!

Utalás arra, hogy az új frissítésben ennél a receptúránál már egy új receptúra van. Javasoljuk az új receptúra ellenőrzését (a régi Largo frissítésből való visszaellenőrzéssel), hogy rendben van-e..

## 6. Gyors receptúra - Schnellrezept

Ez a receptúra csak elméletileg (a PC által) lett átszámolva, ezért nem pontos recept. **Itt is mintafelület készítése javasolt.**

# Magyarázatok a Largo szoftverhez

## 7. Színárnyalat kb. $\Delta E < 2.0$ + metaméria - Farbton cca $\Delta E < 2.0$ + Metamerie

Ezek a színárnyalatok a legtöbbször a narancssárga, sárga-narancssárga, kiwi-sárga, kék-világos árnyalatok esetén térnek el a színekártyáktól.

Ehhez társul még egy további probléma – a metaméria.

**A metaméria jelentése:** a színárnyalat eltér a különböző megvilágítások esetén.

A pontos és helyes megoldáshoz ún. „**Lichtbox**“-ra van szükségünk.

A doboz előre beállított megvilágítással rendelkezik, a lámpa alatt láthatjuk, hogy a színárnyalat megfelelő-e, vagy sem.

A lámpa szabvány szerinti irányértéke 5000 ° Kelvin. (Ami nappali fénynek felel meg.)

**Erre a célra a normál izzólámpák nem megfelelők.**

# Magyarázatok a Largo szoftverhez



## 8. Alacsony fedőképesség + metaméria - Geringe Deckkraft + Metamerie

Ha a receptúrában ez a jelzés jelenik meg, akkor valószínűleg olyan paszta van benne, melynek nagyobb alacsony a fedőképessége. Az előzőekben már volt róla szó, hogy ez a probléma a nagyon tiszta színeknél (sárga, narancssárga, magenta stb.) jelentkezik.

Ezér lehetséges, hogy ezzel a problémával és a metaméria problémájával együttesen találkozunk a bevonatoknál.

Azt javasoljuk, hogy az aljzatot az első réteg homlokzatfesték előtt elő kell kezelni pl. egy réteg fehér festék max. 20 %-os vizes oldatával (alapozásként). Vakolatfelhordási technika esetén ez az előkészítés nem olyan fontos (**kaparóvakolati struktúrára érvényes**)

A vevő számára ismét mintát kell keverni.

# Magyarázatok a Largo szoftverhez



## 9. Színárnyalat kb. $\Delta E < 2.0$ / $\Delta E > 2.0$ – csekély fedőképesség+metaméria - Farbton cca. $\Delta E < 2.0$ / $\Delta E > 2.0$ –geringe Deckkraft-Metamerie

Ezen kombinált jelzés esetén a partner figyelmét fel kell hívni az esetleges problémákra.

Ez a receptúra nagyon zavaros lesz, és jelentősen el fog térni a színkártyától.

**Ezt a változatot nem szabad ajánlani! Csak a mintafelület elfogadása után, akkor is csak azonos anyaggal és azonos aljzatra!**

## 10. Új receptúra - ellenőrzés szükséges! - Start Rezept –Kontrolle notwendig!

Ez a receptúra nem lett bevizsgálva az összes termékre (a Largóban).

**Csak egyszeri receptúra.**

Ha mégis alkalmazni akarják a receptúrát más termékekben, akkor mindeképpen mintafelületet kell készíteni, és össze kell vetni a színkártyával.

## 11. Korlátozott fény- és időjárás állóság - Eingeschränkte Licht und Wetterbeständigkeit

Az alkalmazott paszták csak nagyon kevésbé ellenállóak az UV-sugárzással és az időjárási hatásokkal (esővel, hóval, agresszív ipari környezettel) szemben.

A paszta **nem alkalmas** ehhez az anyaghoz vagy a receptúra **nagy mennyiségű** (szerves/szervetlen) pasztát tartalmaz.  
Beltéri alkalmazása lehetséges.

# Kézi és gépi keverés, rázógépek és keverők

Rázógép –  
vakolatok, az  
összes festék,  
lazúrok és  
zománcok



Állványos kézi  
keverő



1200 W-os motorral  
rendelkező kézi keverő



Festék- és vakolat keverő szerszám

# Új termékek – 2008-ban



1. Dispersionskleber Flex DK - [Prince Color Z 301 DK](#)  
Ragasztó fához, EPS lapokhoz. Alapozás nem szükséges!
2. Armierungsspachel V 555- [Prince Color Z 301 DS](#)  
Erősítő, simítóhabarcs fa szerkezetekhez/lapokhoz. Alapozás nem szükséges!
3. Oldopox W - [Prince Color Decotop EP](#)  
Bevonat padlókra és falakra (csak beltérben). Vegyszerálló, ellenáll az olajnak, fűtőolajnak, üzemanyagoknak. **A Largo szoftverrel színezhető.**
4. A-Z Color – [Prince Color Decotop AZ](#)  
100 % akrilgyanta, univerzális az összes aljzatra, betonra, horganyra, fára, műgyanta vakolatokra. **A Largo szoftverrel színezhető.**