

MŰSZAKI ADATLAP

MELMENT® L10

Folyósító betonadalékszer

Termékleírás

A MELMENT® L10 szulfonált melamin/formaldehid polikondenzátum vizes oldata.

Alkalmazási területek

- Felhasználásra kész folyósító betonadalékszer

Műszaki adatok

	MELMENT® L10 / 20%	MELMENT® L10 / 40%
Külső megjelenés:	Áttetsző, vagy kissé tejszerűen zavaros oldat	
Szín:	Színtelen vagy enyhén fehér	
Sűrűség:	1,11-1,13 g/cm ³	1,2-5-1,27 g/cm ³
Szilárdtest tartalom:	19,0-21,0 tömeg%	39,0-41,0 tömeg%
Kémhatás (+20°C- on):	pH 9,-0-11,4	
Javasolt adagolás a kötőanyag tömegére számítva:	1,0-5,0 tömeg%	0,5-2,5 tömeg%
Tűzveszélyesség:	„E” – nem tűzveszélyes folyadék	
Szállítási előírások:	A szállítási előírások értelmében nem veszélyes	



The Chemical Company

	anyag
CAS-szám:	64787-97-9

Kiszerezés

1100 kg-os konténer

220 kg PE-hordó

25 kg kanna

Egyedi

Tárolás, szavatosság

Eredeti zárt csomagolásban, fagytól és erős felmelegedéstől védve az anyag a gyártástól.

Aktualizálva: 2004. szeptember

Jelen termékismertető célja kizárólag a termék, valamint annak alkalmazási lehetőségeinek általános ismertetése. Nem szolgál a termék meghatározott tulajdonságainak, vagy valamely felhasználási célra való alkalmasságának, minőségének garantálására, és nem tekinthető felhasználási-, kezelési utasításnak sem. A termék szakszerű felhasználása, alkalmazása érdekében kérjük, hogy felhasználás, alkalmazás előtt vegye igénybe a BASF Építőkémi Hungária Kft. értékesítési tanácsadóinak szakértő segítségét. A termékismertető változtatásának jogát fenntartjuk, a mindenkor érvényes ismertető központi irodánkban igényelhetők.