

MŰSZAKI ADATLAP

MELMENT® L 4004

Nagyteljesítményű folyósító betonadalékszer

Termékleírás

A MELMENT® L4004 módosított szulfonált melamin/formaldehid polikondenzátum vizes oldata.

Alkalmazási területek

Felhasználásra kész folyósító adalékszer önthető betonkeverékek készítéséhez.

Műszaki adatok

Külső megjelenés	áttetsző, vagy kissé tejszerűen zavaros oldat
Szín:	színtelen vagy enyhén sárgás
Sűrűség:	1,19-1,21 g/cm ³
Szilárdtest tartalom:	32-34 tömeg%
Kémhatás (+20°C-on):	pH 9,0-11,4
Javasolt adagolás:	0,5-3,0 tömeg% a kötőanyag tömegére számítva
Fagyállóság:	tetszés szerinti számú fagyás/olvadás ciklust kibír, de felhasználás előtt teljesen fel kell olvasztani
Tűzveszélyesség:	„E” – nem tűzveszélyes folyadék
Szállítási előírások:	a szállítási előírások értelmében nem veszélyes anyag



The Chemical Company

Adagolás

0,5-3,0 tömeg% a kötőanyag tömegére számítva.

Kiszerezés

1100 kg-os konténer

240 kg-os PE-hordó

Egyedi mennyiség tartálykocsiban

Tárolás, szavatosság

Eredeti, zárt csomagolásban, fagytól és erős felmelegedéstől védve a gyártástól számított 1 évig eltartható.

Aktualizálva: 2004. szeptember

Jelen termékismertető célja kizárólag a termék, valamint annak alkalmazási lehetőségeinek általános ismertetése. Nem szolgál a termék meghatározott tulajdonságainak, vagy valamely felhasználási célra való alkalmasságának, minőségének garantálására, és nem tekinthető felhasználási-, kezelési utasításnak sem. A termék szakszerű felhasználása, alkalmazása érdekében kérjük, hogy felhasználás, alkalmazás előtt vegye igénybe a BASF Építőkémi Hungária Kft. értékesítési tanácsadóinak szakértő segítségét. A termékismertető változtatásának jogát fenntartjuk, a mindenkor érvényes ismertető központi irodánkban igényelhetők.