

MŰSZAKI ADATLAP

POZZOLITH 90

Kloridmentes képlékenyítő betonadalékszer lignin- és naftalinformaldehid-szulfonát hatóanyaggal – betonképlékenyítő szer az EN 934-2 : T2 szerint.

Alkalmazási területek

- Keverővíz megtakarítás
- Konzisztencia javítás
- Transzportbeton technológia
- Víz alatti betonozás

Terméktulajdonságok

- Optimalizálja a cementtartalmat
- Javítja a tömöríthetőséget
- Kombinálható kötészélesztető adalékszerekkel elő-kísérletek alapján

Műszaki adatok

Halmazállapot:	folyékony
Szín:	barna
Sűrűség (+20°C-on):	kb. 1,18 g/cm ³
Kémhatás:	pH 10-13
Szilárdtest-tartalom:	kb. 34 tömeg%
Kloridion-tartalom:	max. 0,1 tömeg%

Adagolás

Ajánlott adagolási tartomány a cement tömegére számított 0,3-1%.

Feldolgozás

A Pozzolith 90 adalékszert a keverővízbe kell adagolni.
Feldolgozható +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten.

Biztonsági előírások



The Chemical Company

A veszélyességi, biztonsági és hulladékkezelési előírásokat a 91/155/EWG szerinti Biztonsági Adatlap és a kiszerelés címkéje tartalmazza.

Kiszerelés

1000 literes konténer

220 literes hordó

Tárolás, szavatosság

Tárolható a gyártástól számított 1,5 éven át +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten.

A megfagyott anyagot lassan fel kell melegíteni és át kell keverni.

Aktualizálva: 2004.szeptember

Jelen termékismertető célja kizárólag a termék, valamint annak alkalmazási lehetőségeinek általános ismertetése. Nem szolgál a termék meghatározott tulajdonságainak, vagy valamely felhasználási célra való alkalmasságának, minőségének garantálására, és nem tekinthető felhasználási-, kezelési utasításnak sem. A termék szakszerű felhasználása, alkalmazása érdekében kérjük, hogy felhasználás, alkalmazás előtt vegye igénybe a BASF Építőkémi Hungária Kft. értékesítési tanácsadóinak szakértő segítségét. A termékismertető változtatásának jogát fenntartjuk, a mindenkor érvényes ismertető központi irodánkban igényelhetők.