



The Chemical Company

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155/EWG szerint)

Masterkure 206

Kelt: 2004. november 03.

Átdolgozva: 2004.11.03.

1. Az anyag / készítmény és a gyártó azonosítása:

Termékinformációk:

A termék kereskedelmi neve: **Masterkure 206**

**- Az anyag/készítmény
alkalmazása:**

Kipárolgás gátló

- Gyártó cég:

BASF Construction Chemicals Austria GmbH.

A-8670. Krieglach, Roseggerstr. 101., Ausztria

Tel.: +43-3855-23710

Fax: +43-3855-2371-54

Információt szolgáltat:

Vizsgálati labor

H-Cs: 7.00-17.00

P: 7.00-13.00

Tel.: +43-3855-2371-25

Vészhelyzetben felvilágosítás:

Mérgezési információs központ

Tel: +43-1-4064343

- Forgalmazó neve:

BASF Építőkémi Hungária Kft.

1222 Budapest

Háros u. 11.

Tel: (36-1) 226-0212

Fax: (36-1) 226-0218

E-mail: info@basfcc.hu

- Importáló neve:

BASF Építőkémi Hungária Kft.


1222 Budapest

Háros u. 11.

Tel: (36-1) 226-0212

Fax: (36-1) 226-0218
E-mail: info@basfcc.hu

2. Összetétel/alkotóelemek adatai:

Tartalmazott veszélyes anyagok:		
CAS: 1330-20-70 EINECS: 215-535-7	Xilol (izomer elegy)  Xn; R 10-20/21-38	2,5-10 %
	Kőolaj- és szénkátrány desztillátumok Fp>21-55°C	50-100%

Kiegészítő utasítások: A felsorolt veszélyjelzések szövegezését a 16. fejezet tartalmazza.

3. Veszélyességi besorolás:

- **Veszélyjelzés:** Nem vonatkozik rá.
- **Rendkívüli veszélyek az emberre és a környezetre:** R 10, gyúlékony.
- **Osztályozási rendszer:** Az osztályozás megfelel az Osztrák Vegyszer-rendelet B. függelékében rögzített rendelkezéseknek, kiegészítve szakirodalmi és egyéb céges adatokkal.

4. Elsősegélynyújtás:

- **Belélegezve:** Friss levegőt kell biztosítani, panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.
- **Bőrrel érintkezve:** A termék általában nem vált ki bőrirritációt.
- **Szemmel érintkezve:** A szemet nyitott szemhéjjal legalább 15 percig folyó vízzel ki kell öblíteni és tartós panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.
- **Lenyelés esetén:** Tartós panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

5. Teendők tűzoltáskor:

- **Alkalmas oltóanyagok:** CO₂, homok, poroltó, nem szabad vizet használni.
- **Biztonsági okokból nem alkalmas oltóanyagok:** Víz
- **Különleges védelmi felszerelések:** Különleges intézkedések nem szükségesek.

6. Teendők véletlen kiömlés esetén:

- **Személyi biztonsági intézkedések:** Személyi védőruhát kell viselni. Védelem nélküli személyeket távol kell tartani. Gondoskodni kell a kielégítő szellőzésről. Hőforrásoktól távol tartandó.
- **Környezetvédelmi intézkedések:** Meg kell akadályozni, hogy a csatornába, gödrökbe és pincékbe szivároгjon. A vizekbe vagy a csatornába való behatolása esetén az illetékes hatóságokat értesíteni kell. Nem szabad a csatornahálózatba, élővizekbe, talajvízbe engedni.

- Tisztítás/felvétel módszere:

Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő anyag, univerzális kötő anyag, fűrészpor) kell felszedni. A felszedett anyagot az előírásnak megfelelően mentesíteni kell. Nem szabad vízzel, vagy mosószerrel lemosni.

7. Kezelés és tárolás:**- Kezelés:****- Biztonságos kezelés utasításai:**

A tartályt zárva kell tartani. A hőtől és a közvetlen napsugárzástól védeni kell.

- Tűz- és robbanásvédelem:

Tűzforrásoktól távol kell tartani, dohányozni tilos. Intézkedni kell a statikus feltöltődés ellen.

- Tárolás:**- A raktárterekkel és a tartályokkal szembeni követelmények:**

A vízveszélyességi osztálynak (12. pont WGK) megfelelően be kell tartani a vizeket veszélyeztető anyagok tárolására vonatkozó helyi előírásokat.

A kinyitott tartályokat gondosan vissza kell zárni és megfelelően kell tárolni, hogy az anyag ne kerülhessen ki a tartályból.

- Együttárolási utasítások:

Nem szükséges.

- További adatok a tárolási feltételekre vonatkozóan:**- Tárolási osztály:**

A tartályokat zárva kell tartani.

LGK 3A (a VCI koncepció szerint): gyúlékony folyékony anyagok

- VbF-osztály:**(éghető folyadékok):**

A II

8. A szennyezés korlátozása és a személyi védőfelszerelések:**- Pótlólagos utasítások a műszaki berendezések kialakításához:**

Nincs további adat, lásd a 7. pontot.

-

A munkahelyre vonatkozó alkotóelemek, betartandó határértékek:**1330-20-7 Xilol (izomer elegy)**

MAK

440 mg/m³, 100 ml/m³

MAK (Németország):

440 mg/m³, 100 ml/m³

H; (DFG)

- Pótlólagos utasítások:

Alapul szolgáltak a kiállításakor érvényes listák.

- Személyi védőintézkedések:**- Általános védelmi és higiéniai****intézkedések:**

A munkaszünetek előtt és a munka végeztével kezét kell mosni.

- A légzés védelme:

A légzés védelme nagy koncentrációk esetén.

- A kéz védelme:

PVA-védőkesztyű.

- A kesztyű anyaga:

PVA-védőkesztyű.

- **A kesztyű anyagának áthatolási ideje:**
- **Tartós, maximum 15 perces érintkezésre az alábbi anyagokból készült kesztyűk alkalmasak:**
- **Nem alkalmas anyagok:**
- **A szem védelme:**
- **A test védelme:**

Az áthatolási érték: szint ≥ 480 perc

Természetes kaucsuk (latex).
Kloroprén kaucsuk.
Tömören záró védőszemüveg.
Munkavédelmi ruházat.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

- **Általános adatok:**
 - **Halmazállapot:**
 - **Szín:**
 - **Szag:**
- **Állapotváltozások:**
- **Olvadáspont/olvadási tartomány:**
- **Forráspont/forrási tartomány:**
- **Lángpont:**
- **Gyulladás hőmérséklet:**
- **Öngyulladás hőmérséklet:**
- **Robbanásveszély:**

Folyadék.
Világosbarna-narancsszínű.
Jellegzetes.

Nincs meghatározva.

137°C

30°C

500°C

A termék nem öngyulladó.

A termék nem robbanásveszélyes, de robbanásveszélyes gőz/levegő elegyek képződése lehetséges.

- **Gőznyomás (20°C-on):**
- **Fajsúly (20°C-on):**
- **Oldható/keverhető vízben:**

20 hPa

0,86 g/cm³

Oldhatatlan.

10. Stabilitás és reakciókészség:

- **Kiküszöbölendő feltételek:**
- **Veszélyes reakciók:**
- **Veszélyes bomlástermékek:**

Rendeltetésszerű alkalmazás esetén nincs bomlás.

Reakciók könnyűfémekkel.

Szakszerű használat esetén nincsenek.

11. Toxikológiai adatok:

- **Akut toxicitás:**

Besorolási relevánsok LD/LC50-értékek:

1330-20-7 xilol (izomer elegy)

Oral (szájon keresztül)	LD 50	8700 mg/kg (patkány)
Dermal (bőrön keresztül)	LD 50	2000 mg/kg (nyúl)
Inhalatív (belélegezve)	LC 50	6350 mg/l (patkány)

- **Primer irritatív hatás:**
 - **bőrön:**
 - **szemen:**

Nincs.

Nincs.

- Érzékenység:

Nem ismertek érzékenységet kiváltó adatok.

12. Ökológiai adatok:**- Általános utasítások:**

2. vízveszélyességi osztály (saját besorolás): a vizeket veszélyeztető. Nem szabad a talajvízbe, vagy a csatornahálózatba önteni, még kis mennyiségekben sem.

Ivóvizet veszélyeztetni még kis mennyiségnek a talajba jutása is.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:**- Termék:****- Ajánlás:**

A Szövetségi és tartományi hulladéktörvény illetve a helyi hatósági hulladék előírások figyelembe vételével kell mentesíteni. Kommunális szeméttel nem mentesíthető együtt. Nem szabad a csatornahálózatba engedni. A hulladékot a különleges begyűjtő helyen kell leadni.

Európai hulladékkatalógus	
14 00 00	SZERVES OLDÓSZEREK, HŰTŐANYAGOK ÉS HAJTÓGÁZOK HULLADÉKAI (KIVÉVE 07 ÉS 08).
14 06 00	Szerves oldószerekből, hűtőanyagokból és hab- ill. aeresol hajtógázokból származó hulladékok.
14 06 03	Egyéb oldószerek és oldószer keverékek.

- Tisztítatlan csomagolóanyagok:**- Ajánlás:**

Mentesítés a hatósági előírások szerint.

A kiürített edények az ARA (841. engedélyszám) által mentesíthetőek.

**Értékelésre vonatkozó előírások:
Regulations (DOT szabályok):**

- Hazard class (veszélyességi osztály):** 3
- Identification number (azonosító szám):** UN1263
- Packing group (csomagolási osztály):** III
- Proper shipping name (technical name)
(megfelelő hajózási név (műszaki név):** PAINT (festék)

**Értékelési címké:**

3

Földi szállítás:**ADR/RID és GGVS/GGVE (határon átlépő/belföldi) közúti:**

- ADR/RID-GGVSE/E-osztály:** 3 gyúlékony folyékony anyagok
- Kemler-szám:** 30
- UN-szám:** 1263
- Csomagolási csoport:** III
- Veszélyjelző lap:** 3

- **A termék megjelölése:**
- **Megjegyzések:**



IMDG/GGVSee tengerhajózási szabvány szerinti osztályozás:

- **IMDG/GGVSee-osztály:** 3
- **UN szám:** 1263
- **Címke:** 3
- **Csomagolási osztály:** III
- **EMS-szám:** 3-05
- **Marine pollutant:** Igen
- **Helyes műszaki megnevezése:** FESTÉK



ICAO/IATA és IATA-DGR légi szállítás:

- **ICAO/IATA-osztály:** 3
- **UN/ID-szám:** 1263
- **Címke:** 3
- **Csomagolási osztály:** III
- **Helyes műszaki megnevezése:** FESTÉK

15. Osztrák és EU-előírások:

- **Jelölés az EWG irányelvek szerint:**
- **„R”-mondatok:**
- **„S”-mondatok:**

- 10 – Gyúlékony.
- 16 – Hőforrásoktól távol tartandó. Dohányozni tilos.
- 23 – Gőzét/aerosolját nem szabad belélegezni.
- 25 – Kerülni kell a szembe jutását.
- 33 – Intézkedni kell az elektrosztatikus feltöltődés ellen.
- 51 – Csak jól szellőző terekben alkalmazható.
- 60 – A terméket és tartályát veszélyes hulladékként kell mentesíteni.

- **Nemzeti előírások:**
- **Zavarhelyzeti rendelkezés:**

Be kell tartani a zavashelyzeti rendelkezés szerinti mennyiségi küszöbököt.

- **Osztályozás VbF szerint (éghető folyadékok):**
- **Műszaki utasítás levegő:**

A II

Osztály	Hányad %-ban
II	11,4
III	59,1
ÖNORM	M 9485
Osztály	Hányad %-ban
2	7,5
NK	63,1



The Chemical Company

-Vízveszélyességi osztály:

WGK 2 (saját besorolás): vízre veszélyes.

16. Egyéb adatok:

Az adatok ismereteink mai szintjét fejezik ki, de nem jelentenek semmiféle biztosítékot a terméktulajdonságokra vonatkozóan, illetve nem alapoznak meg semmiféle jogviszonyt.

* A csillaggal jelölt fejezetek módosultak.

Új kiadás esetén a jelen kiadvány érvénytelenné válik.

- Releváns „S”-mondatok:

10 – Gyúlékony.

20/21 – Belégzése és bőrrel érintkezése egészségre ártalmas.

36 – Irritálja a bőrt.

- Az adatlapot kiállító részleg:

Vizsgálati labor

- Kapcsolattartó:

Telefon: +43-3855-2371-25

Telefax: +43-3855-2371-54

*** Az adatok módosultak az előző kiadványhoz képest.**