

## MŰSZAKI ADATLAP

### **MBT MELCOLOR® (FERROXON®)** **Por alakú pigment betonok színezéséhez**

#### **Termékleírás**

A Melcolor – alkalmazásának lehetőségeitől és céljától függően – lehet folyékony vagy por alakú, egyszerűen adagolható kézzel, és bármely vizes kötőanyag rendszernél felhasználható.

#### **Alkalmazási területek**

- Cementbázisú beton színezése
- Színes beton készítése a magasépítésben, és az útépítésben (nyomfestés)

#### **Műszaki adatok**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Konzisztencia:           | por és folyékony     |
| Bedolgozási hőmérséklet: | +5°C és +30°C között |

#### **Bedolgozás**

A Melcolor közvetlen adagolása esetén: a kényszerkeverőben száraz és földnedves betonkeveréknél, kavics- vagy.....adalékanyaggal, és a keverési idő 1 perc körül van a ..... Plasztikus konzisztencia esetén, és keverési idők 3 perctől. A Melcolort lehetőleg az adalékanyag hozzáadása után kell bekeverni. A tényleges keverési idők a keverőgép fajtájától, az adalékanyagok diszpergáló képességétől és a beton konzisztenciától függnek. Előkísérletek szükségesek.

#### **Fontos tudnivalók:**

A nedves, hűvös időjárás a frissen kibetonozott, nedves felületű betonnál elősegíti a kezdeti kivirágzást. Ezek derítő hatásúak, és a végső színhatást a kivirágzások lepergéséig befolyásolják (1-2 évig). A legjobb színek fehércement felhasználásával érhetők el.

#### **Adagolás**

Ajánlott adagolás: 1-6% (cementsúlyra vonatkoztatva)

#### **Biztonsági előírások**

Kerülni kell az anyag bőrrel és szemmel való érintkezését, védőkesztyű viselése javasolt. A bőrre vagy szembe került anyagot azonnal, bő vízzel le kell mosni, illetve szemorvoshoz kell fordulni.



The Chemical Company

*További információkat a termék Biztonsági Adatlapja tartalmaz.*

**Színek**

Fekete (612)  
Földbarna (963)  
Ódon barna (910)  
Vasoxid fekete (618)  
Kukorica-sárga (510)  
Téglavörös (430)  
Fűzöld (770)  
Kék (810).

**Kiszerezés**

25 kg-os zsák

**Tárolás, szavatosság**

Eredeti csomagolásban, száraz helyen tárolva 12 hónapig eltartható.

Aktualizálva: 2003. augusztus

Jelen termékismertető célja kizárólag a termék, valamint annak alkalmazási lehetőségeinek általános ismertetése. Nem szolgál a termék meghatározott tulajdonságainak, vagy valamely felhasználási célra való alkalmasságának, minőségének garantálására, és nem tekinthető felhasználási-, kezelési utasításnak sem. A termék szakszerű felhasználása, alkalmazása érdekében kérjük, hogy felhasználás, alkalmazás előtt vegye igénybe a BASF Építőkémi Hungária Kft. értékesítési tanácsadóinak szakértő segítségét. A termékismertető változtatásának jogát fenntartjuk, a mindenkor érvényes ismertető központi irodánkban igényelhetők.