

MŰSZAKI ADATLAP

RHEOFINISH® 218

Biológiailag lebontható, oldószeres zsaluleválasztó szer nem szívóképes zsaluzatokhoz.

Termékleírás

A RHEOFINISH 218 vegyes: kémiai és fizikai leválasztó szer. Tisztán tartja a zsaluzatokat, korrózióvédő mellékhatású, és szakszerű alkalmazás esetén a betonfelületen nem hagy vakolat- vagy bevonattapadást rontó filmet.

A polisztirol hab hőszigetelő anyagot nem támadja meg. Oldószertartalma mentes a karcinogén aromás szénhidrogénektől és a mérgező klórozott-fluorozott vegyületektől.

Alkalmazási területek

- Üreg- és póruszegény látszóbeton felületek készítése
- Sablonleválasztás az előregyártásban
- Fűtött zsaluzatok leválasztása +60 °C hőmérsékletig

Terméktulajdonságok

- Biológiailag lebontható
- Korrózióvédő hatású
- Nem támadja meg a polisztirol habot
- Híg folyós, szórható
- Fűtött zsaluzatokhoz is használható

Műszaki jellemzők

Halmazállapot:	folyékony
Szín:	színtelen vagy enyhén sárgás, áttetsző
Sűrűség (+20 °C-on):	kb. 0,79 g/cm ³
Lobbanáspont:	+40 °C
Gyulladási hőmérséklet:	+240 °C



The Chemical Company

Feldolgozás

Feldolgozható -10°C hőmérsékletig

A RHEOFINISH 218 feldolgozásra kész kiszerelesű. A leválasztó szert hígítatlanul, legyező alakú sugárban szóró fúvókával ellátott szórógéppel kell felhordani, vékony rétegben az előzetesen megtisztított, száraz zsaluzatfelületre. A legjobb hatást úgy lehet elérni, ha a felszórta filmet még ronggyal egyenletesen el is dörzsöljük. A túlzott mennyiség rendszerint amúgy is hátrányosan hat a látszóbeton felületek minőségére.

Nem szabad másféle leválasztó szerrel keverni.

Fajlagos felhasználás

1 liter 85-125 m² felületre elegendő

Biztonsági előírások

Veszélyességét, biztonsági és hulladék elhelyezési előírásait a termék Biztonsági adatlapja és a csomagolás címkéje ismerteti.

Kiszereles

1000 literes konténer

200 literes hordó

25 literes kanna

Tárolás, szavatosság

+5°C és +30°C közötti hőmérsékletű helyen tárolva a gyártástól számított 1 éven át eltartható.

Aktualizálva: 2004.szeptember

Jelen termékismertető célja kizárólag a termék, valamint annak alkalmazási lehetőségeinek általános ismertetése. Nem szolgál a termék meghatározott tulajdonságainak, vagy valamely felhasználási célra való alkalmasságának, minőségének garantálására, és nem tekinthető felhasználási-, kezelési utasításnak sem. A termék szakszerű felhasználása, alkalmazása érdekében kérjük, hogy felhasználás, alkalmazás előtt vegye igénybe a BASF Építőkémi Hungária Kft. értékesítési tanácsadóinak szakértő segítségét. A termékismertető változtatásának jogát fenntartjuk, a mindenkor érvényes ismertető központi irodánkban igényelhetők.