

MŰSZAKI ADATLAP

RHEOFINISH® 285

Univerzális, ásványolaj alapú zsaluleválasztó szer, téli felhasználásra.

Termékleírás

A RHEOFINISH 285 univerzálisan alkalmazható, finomított ásványolaj alapú leválasztó szer. A termék viszkozitása kifejezetten az alacsonyabb hőmérsékletű, téli felhasználáshoz van beállítva. Kizsaluzás utáni vakolási, festési, habarcsjavítási munkáknál a betonfelülethez tapadást nem rontja. A termék mellékhatásként korrózióvédelmet biztosít az acélzsaluzatoknak, és megóvjá a fazsaluzatokat a duzzadástól, repedezéstől ill. korhadástól.

Alkalmazási területek

- Szívóképes és nem szívóképes zsaluzatokra egyaránt
- Téli időszakban végzett betonozások leválasztó anyaga

Terméktulajdonságok

- Univerzálisan alkalmazható
- A téli hőmérsékletekhez igazított tulajdonságok
- Optikailag és minőségileg kifogástalan betonfelületek

Műszaki adatok

Halmazállapot:	folyékony
Szín:	sárgás
Sűrűség (+20°C-on):	kb. 0,90 g/cm ³
Lobbanáspont:	+145°C fölött

Feldolgozás

Feldolgozható +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten.

A RHEOFINISH 284 feldolgozásra kész kiszerelésű.

A leválasztó szert hígítatlanul, legyező alakú sugárban szóró fúvókával ellátott szórógéppel kell felhordani, vékony rétegben az előzetesen megtisztított, száraz zsalufelületre. A legjobb hatást úgy lehet elérni, ha a felszórta filmet még ronggyal egyenletesen el is dörzsöljük. A túlzott mennyiség rendszerint amúgy is hátrányosan hat a látszóbeton felületek minőségére.



The Chemical Company

Nem szabad más leválasztó szerrel keverni.

Fajlagos felhasználás

1 liter 20-40 m² felületre elegendő.

Biztonsági előírások

Veszélyességét, biztonsági és hulladék elhelyezési előírásait a termék Biztonsági adatlapja és a csomagolás címkéje ismerteti.

Kiszerezés

1000 literes konténer

200 literes hordó

25 literes kanna

Tárolás, szavatosság

+5 °C és +30 °C közötti hőmérsékletű helyen tárolva a gyártástól számított 1 évig eltartható.

Aktualizálva: 2004. szeptember

Jelen termékismertető célja kizárólag a termék, valamint annak alkalmazási lehetőségeinek általános ismertetése. Nem szolgál a termék meghatározott tulajdonságainak, vagy valamely felhasználási célra való alkalmasságának, minőségének garantálására, és nem tekinthető felhasználási-, kezelési utasításnak sem. A termék szakszerű felhasználása, alkalmazása érdekében kérjük, hogy felhasználás, alkalmazás előtt vegye igénybe a BASF Építőkémi Hungária Kft. értékesítési tanácsadóinak szakértő segítségét. A termékismertető változtatásának jogát fenntartjuk, a mindenkor érvényes ismertetők központi irodánkban igényelhetők.