

RHEOFINISH 299 C

Oldószermentes védőanyag gépekre és berendezésekre

Termékleírás

A Rheofinish 299 C oldószermentes, környezet- és bőrbárárt fehér-olaj alapú védőanyag. A Rheofinish 299 C különlegesen alkalmas a beton maradványok megtapadásának csökkentésére gépek, berendezések fémfelületén.

Alkalmazási területek

A Rheofinish 299 C alkalmazható minden típusú betonkeverőnél és berendezésnél, melyek közvetlenül érintkeznek a frissen kevert betonnal, habarccsal és vakolattal.

Jellemzők és előnyök

A Rheofinish 299 C odatapad a vizes fémfelületre és antikorróziós hatást fejt ki. Közvetlenül a tisztítás után alkalmazható. Széttérjed a felületi vízfilm alatt és egy erősen tapadó védőréteget hoz létre. Ez a réteg nehezzé teszi a visszamaradó beton és habarcs maradványok megtapadását a felületen, mely által a tisztítás sokkal könnyebb. A Rheofinish 299 C, a fehér-olaj alapnak köszönhetően biztonságos és csökkent sok egészség és környezeti kockázatot a hagyományos ásványi olaj alapú anyagokkal szemben. A felhasználók maximális bizalommal használhatják.

- A tisztítást könnyűvé teszi
- Közvetlenül a nedves felületre is alkalmazható
- Minden fajta betonnál alkalmazható
- A beton és habarcs lerakódást csökkenti
- Rozsda gátló
- Felhasználásra kész
- Oldószermentes

Műszaki jellemzők

Halmazállapot:	folyékony
Szín:	sárgás
Klorid tartalom	= 0.1%
Sűrűség (+20°C-on):	kb. 0,85 g/cm ³
Viszkozitás (+20°C-on):	kb. 17 cSt

Alkalmazási menet

Alkalmazás

A Rheofinish 299 a keverők és gépek vízzel való tisztítása után közvetlenül alkalmazható. A felület szárítása nem szükséges. Azonnali felhasználásra kész termék, melyet szórással, ecsettel vagy hengerrel lehet felhordani.

Fedés

A Rheofinish 299 C fedőképessége függ az alkalmazási módozattól. Ha állandó, 5 bar-os nyomással történik a felhordás szórással a fém felületre, akkor a fedés kb.30-40m²/liter.

Ez a termékismertető kizárólag ennek a terméknek a leírására, bedolgozási és felhasználási lehetőségeinek meghatározására szolgál. Tekintettel arra, hogy a munkafeltételek munkahelyenként és alkalmazási célonként változnak, különleges követelmények esetén forduljon szaktanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk!

Aktualizálva: 2009.augusztus

BASF Hungária Kft. Építési vegyianyag divízió

Központi iroda és raktár: 1222 Budapest, Háros u. 11., Tel: 226-0212, Fax: 226-0218, info-cchu@basf.hu

www.basf-cc.hu