

MŰSZAKI ADATLAP

PRINCE COLOR® MULTIGRUND PGS

Kül- és beltéri szilikonos vakolatalapozó

Termék tulajdonságai

- € Vízlepergető
- € Rendkívül jó páraáteresztő képességű
- € Kül- és beltéri vakolatalapozó, mely tapadó felületet biztosít, lúgálló és könnyen bedolgozható. A Prince Color V 510/ V540/ V550 külső hőszigetelési rendszereivel rendszerben bevizsgálva.

Alkalmazhatóság

- € Ásványi vakolatok (PG II és III), műgyanta vakolatok, beton, szálacem, régi diszperziós-, mész- és ásványi festékbevonatok.

Alapfelület előkészítése

- € Az aljzatot meg kell vizsgálni bevonat hordozókénti alkalmasság szempontjából (lásd a DIN 18363, C. rész, VOB, 3.1.1. pontot).
- € A különböző, teherhordó (kül- és beltéri) aljzatok előkészítésével kapcsolatos teendőket azoknak a termékeknek a műszaki ismertetői tartalmazzák, amelyekkel a bevonat felhordása történik.
- € Az aljzatnak száraznak, szilárdnak zsír-, viasz-, szilikon- és pormentesnek kell lennie.

Felhordás

- € Ecsettel, hengerrel, szórópisztollyal 0-10 % víz hozzáadásával
- € (Nem szabad közvetlen napsugárzásban bedolgozni!)
- € Bedolgozási hőmérséklet: Nem lehet +5°C alatt (levegő- és aljzathőmérséklet).
- € Fedőbevonat: Prince Color® Multigrund RS & ZS vakolatok

Műszaki adatok

Kötőanyag	Sztirol akrilát
Szín	Fehér
Hígítás	10 %-os vizes hígítás
Bedolgozási/aljzat-hőmérséklet	+ 5°C –től + 25°C-ig



Anyagszükséglet rétegenként Irányértékek, ill. tapasztalati értékek, melyekre felelősséget nem vállalunk, miután minden felület olyan eltérő tulajdonságokkal rendelkezik, melyek az anyagszükségletet befolyásolják.	Kb. 0,18- 0,25 kg/m ²
Száradási idő (+20°C, 65% relatív páratartalom)	Kb. 12 óra

Kiszerezés: 5 kg, 20 kg

Tárolás: Hűvös, de fagymentes helyen. A felnyitott csomagolást gondosan vissza kell zárni és a legrövidebb időn belül fel kell használni. Tárolható: 6 hónapig a gyártás dátumától számítva.

Szerszámok tisztítása: Rögtön használatukat követően vízzel.

Veszélyességi jelölések: Lásd az érvényes Biztonsági adatlapot.

Fontos tudnivalók

- € Nem dolgozható fel az alap és a levegő +5°C alatti és + 25°C feletti hőmérsékleteinél.
- € Nem megengedett semmilyen további anyag hozzákeverése.

- € Ha nem kerül felhasználásra az egész csomagolás, az edényt jól le kell zárni.
- € A munkaszerszámokat és edényeket a munka befejezése után azonnal le kell mosni vízzel.

Utasítások:

- Csak rendeltetésszerű felhasználásra szabad alkalmazni.
- A diszperzió irritálhatja a bőrt, a szemet, a nyálkahártyát.
- Munka közben kerülendő a szer érintkezése a bőrrel és a szemmel.-
- A szokásos védelmi intézkedéseket be kell tartani!

A fenti adatok, termékinformációk megfelelnek jelenlegi ismereteinknek és tapasztalatainknak. A jelen műszaki adatlap tanácsai nem kötelező érvényűek. Miután a termék alkalmazása és bedolgozása általunk nem ellenőrizhető, illetve, mert az eltérő aljzatok és a fellépő igénybevételek a bevonat rétegfelépítésének, az alkalmazott munkamódszernek, a bevonatok és rétegek számának összhangba hozását követelik meg, közölt adataink nem mentesítik az anyag felhasználóját attól, hogy a terméknek a szándékolt célra és eljárásra való megfelelőségét saját maga is megvizsgálja. A jelen kiadással a korábbi műszaki ismertetőik érvényessége megszűnt.

Magyarországi kizárólagos importőr:

BASF Hungária Kft.

Építési Vegyipari Divízió

1222 Budapest, Háros u. 11.

Telefon: 226-0212

Fax: 226-0218

www.basf-cc.hu