

MŰSZAKI ADATLAP

PRINCE COLOR® FM-S

Semleges szilikon fugatömítő.

Alkalmazási területek:

- € Beltéri és kültéri alkalmazásra.
- € Rugalmas hézagok készítésére, valamint építőanyagok közötti rugalmas kapcsolat kialakítására.
- € Példák a rugalmas kapcsolatokra: ablakkeret - fal (vakolat), kövezet – falburkolat (lábazat), burkolat – burkolat találkozás (sarok) stb.

A termék tulajdonságai:

- € Vízálló és fagyálló, ellenáll az időjárási hatásoknak, az UV sugárzásnak és nem ráncosodik.
- € Csaknem teljesen szagtalan.
- € Univerzálisan alkalmazható.
- € Alapozás nélkül is kiválóan tapad a legtöbb építőanyaghoz.

Az aljzat előkészítése:

- € Az aljzatnak teherviselőnek, tisztának, száraznak, repedésmentesnek kell lennie, nem lehetnek rajta olaj- és zsíradék szennyeződések. Az erősen nedvszívó aljzatokat Prince Color® PGM alapozóval kell lealapozni.

Műszaki adatok:

Anyagösszetétel:	Semleges szilikon
Fajsúly:	Kb. 1,5 kg/dm ³
Színek:	Transzparens, fehér, szürke, bahama, beige, karamell, világosbarna, sötétbarna
Hőállóság:	-50°C-tól +120°C-ig
Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C és +25°C között
Bedolgozhatósági idő*:	Kb. 20 perc
Fugaszélesség:	4 mm-től 25 mm-ig
Anyagszükséglet:	310 ml-es tubus elegendő kb. 9,7 méter 4x8 mm-es fugához
Kiadósság:	Fugahossz (m) = 310 / fugaszélesség (mm) x fugamélység (mm)



*+ 23 °C és 50 % relatív nedvességtartalom esetén. A magasabb hőmérsékletek lerövidítik, az alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket.

Csomagolás és tárolás:

- € Kiszerezés: 310 ml-es műanyag tubusokban, 12 db-os kartonokban.
- € Tárolás: száraz helyen 12 hónapig tárolható a gyártás dátumától számítva.

Fontos tudnivalók:

- € Nem alkalmazható akváriumokban, medencékben, illetve PMMA, PE, PP, PTFE anyagokhoz, valamint kaucsuk bázisú aljzatokon.
- € Nem alkalmazható olyan anyagokon, melyek olajat engedhetnek, illetve plasztifikátorokon és hígítókon.
- € Tisztítása – műszaki benzinnel.

Biztonsági utasítások:

- € A szilikon keverék irritálhatja a bőrt, a szemet és a nyálkahártyákat.
- € Bőrrel érintkezve érzékenységet okozhat.
- € Kerülni kell a bőrre vagy a szembe jutását.
- € Nem szabad belélegezni.
- € A munkvégzés során nem szabad sem enni, sem inni.
- € Gyermekek elől elzárva kell tartani.
- € Megfelelő védőkesztyűt és védőruházatot kell viselni.

Magyarországi kizárólagos importőr:

BASF Hungária Kft.
Építési Vegyianyag Divízió
1222 Budapest, Háros u. 11.
Telefon: 226-0212
Fax: 226-0218
www.basf-cc.hu

Ártalmatlanítási előírások:

A helyi előírások figyelembe vételével kell ártalmatlanítani.

A fenti adatok, termékinformációk megfelelnek jelenlegi ismereteinknek és tapasztalatainknak. A jelen műszaki adatlap tanácsai nem kötelező érvényűek. Miután a termék alkalmazása és bedolgozása általunk nem ellenőrizhető, illetve mert az eltérő aljzatok és fellépő igénybevételek a bevonat rétegfelépítésének, az alkalmazott munkamódszernak, a bevonatok és rétegek számának összhangba hozását követelik meg, között adataink nem mentesítik az anyag felhasználóját az alól, hogy a terméknek a szándékolt célra és eljárásra való megfelelőségét saját maga megvizsgálja. A jelen kiadással a korábbi műszaki ismertetőik érvényessége megszűnt.