

MŰSZAKI ADATLAP

PRINCE COLOR[®] IZOL BAND és IZOL M

Speciális hajlaterősítő profilok fugákhoz, sarkokhoz, szerelvényekhez és padlóösszefolyókhoz

Alkalmazási területek:

- € Beltéri és kültéri alkalmazásra.
- € Falra és padlóra.
- € Közösségi zuhanyozókba, lakóterületek, hotelek, kórházak stb. fürdőszobáiba.
- € Balkonokra és teraszokra.
- € Prince Color[®] IZOL K és Prince Color[®] IZOL B vízszigetelő bevonatokba való fektetésre.

A termék tulajdonságai:

- € Kasírozott speciális gumiszalag.
- € Áthidalja a réseket, repedéseket és padlódilataciókat (átfedéssel).
- € Vízálló és fagyálló.
- € Öregedésálló, és ellenáll a klimatikus terheléseknek.
- € Teljes felületen kasírozott anyag, melyet teljes felületén be kell vonni a Prince Color[®] IZOL K és Prince Color[®] IZOL B kenhető vízszigetelő anyagokkal.

Az aljzat előkészítése:

- € Az aljzatnak szilárdnak, tisztának, száraznak, olaj- és zsíradékmentesnek kell lennie, a felületről el kell távolítani az összes tapadáscsökkentő anyagot.

A Prince Color[®] IZOL BAND bedolgozása:

- € Az aljzatra felhordott friss szigetelőanyagba bele kell fektetni a Prince Color[®] IZOL BAND hajlaterősítő szalagot, és gondosan bele kell nyomni a felületbe. A szalag fektetéséhez nem szabad éles szerszámot használni.
- € Két szalag összetoldásakor legakább 5 cm-es átfedéssel kell dolgozni.
- € Sarokelem kialakításához a szalagot szélességben félig be kell vágni, ki kell alakítani a sarokelemet, és bele kell helyezni a friss szigetelőanyagba.

A Prince Color[®] IZOL M bedolgozása:

- € A Prince Color[®] IZOL M vízszigetelő gallér felhelyezése előtt meg kell győződni arról, hogy a szigetelő gallér megfelelően fekszik-e fel a szerelvényre, vagy padlóösszefolyóra. A szerelvény nem lehet a fal síkjában, abból ki kell állnia.

- € Az aljzatra fel kell hordani az előkészített szigetelőanyagot, ki kell egyenlíteni az esetleges egyenetlenségeket, majd a Prince Color® IZOL M szigetelő gallért rá kell húzni a szigetelendő szerelvényre (csőre, vagy összefolyóra), és gondosan bele kell nyomni a szigetelőanyagba.
- € A Prince Color® IZOL M szigetelő galléra teljes felületi fedésben fel kell hordani a szigetelőanyagot.

Kiszerezés és tárolás:

- € Kiszerezés:
Prince Color® IZOL BAND: 50 m-es tekercs
Prince Color® IZOL M: 1 db-os csomagban
- € Tárolás: száraz, meleg helyen: Korlátlan ideig tárolható.

Műszaki adatok:

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Anyagösszetétel: | Speciális, kasírozott gumiszalag |
| Vízzárás*: | 1,5 bar |
| Maximális nyúlás: | 144 % |
| Szakítószilárdság: | 10 N / 10 mm |
| Ózonállóság:: | Ózonálló |
| UV-állóság:: | UV-álló |
| Hőállóság: | -30°C-tól +90°C-ig |

*A Prince Color® IZOL B szigeteléssel.


Biztonsági utasítások:

- € Be kell tartani a szokásos biztonsági előírásokat.

Ártalmatlanítási előírások:

- € Ártalmatlanítása a helyi előírások szerint.: Hulladék katalógusszám: 17 02 03; hulladék kategória, „O”.

Prince Color® IZOL M



Prince Color® IZOL Band



A fenti adatok, termékinformációk megfelelnek jelenlegi ismereteinknek és tapasztalatainknak. A jelen műszaki adatlap tanácsai nem kötelező érvényűek. Miután a termék alkalmazása és bedolgozása általunk nem ellenőrizhető, illetve mert az eltérő aljzatok és fellépő igénybevételek a bevonat rétegfelépítésének, az alkalmazott munkamódszerek, a bevonatok és rétegek számának összhangba hozását követelik meg, között adataink nem mentesítik az anyag felhasználóját az alól, hogy a terméknek a szándékolt célra és eljárásra való megfelelőségét saját maga megvizsgálja. A jelen kiadással a korábbi műszaki ismertetőik érvényessége megszűnt.

Magyarországi kizárólagos importőr:

BASF Hungária Kft.
Építési Vegyipari Divízió
1222 Budapest, Háros u. 11.
Telefon: 226-0212
Fax: 226-0218
www.basf-cc.hu



The Chemical Company

