

MŰSZAKI ADATLAP

PRINCE COLOR[®] IZOL BUTYLBAND

100 mm széles, öntapadó, butilkaucsuk hajlaterősítő vízszigetelő szalag

Alkalmazási területek:

- € Beltéri és kültéri alkalmazásra.
- € Falra és padlóra.
- € Közösségi zuhanyozókba, lakóterületek, hotelek, kórházak stb. fürdőszobáiba.
- € Balkonokra, teraszokra, lodzsákra.
- € Ablak és ajtókeretel és a fal, ill. beton közötti rések légmentes tömítésére.
- € Kiválóan alkalmas a síkból kiemelkedő acél- és fa szerkezetek (oszlopok, korlátok, szerelvények stb.) szigetelésére.

A termék tulajdonságai:

- € Kitűnően tapad a szokásos építőanyagokon (fán, PVC-n, acélon stb.)
- € Alakítható – problematikus részek szigetelésére is alkalmas.
- € Rendkívül rugalmas.
- € UV-álló, öregedésálló, és ellenáll az időjárási terheléseknek.
- € Megakadályozza a vas korrózióját.
- € Polipropilén szövetek felületi javítására is.

Az aljzat előkészítése:

- € Az aljzatnak szilárdnak, tisztának, száraznak, olaj- és zsiradékmentesnek kell lennie, a felületről el kell távolítani az összes tapadáscsökkentő anyagot.
- € A szalag rugalmasan alakítható, egyetlen felületekre is alkalmas.

A Prince Color[®] IZOL BUTYLBAND bedolgozása:

- € A szalag felragasztása előtt le kell húzni a felületéről a záró papírfóliát.
- € A szalagot a szigetelő oldalával kell leragasztani, a felületre való enyhe rányomással.
- € Két szalagvég toldása esetén megfelelő átalapolást kell alkalmazni.

Kiszerezés és tárolás:

- € Kiszerezés:
Prince Color[®] IZOL BUTYLBAND: 20 m-es tekercsben.
- € Tárolás: száraz, meleg helyen: Korlátlan ideig tárolható.

Műszaki adatok:

Anyagösszetétel:	Butilkaucsuk polipropilén textilen
Szalag vastagsága:	0,8 mm
Vízzárás*:	0,2 bar
Maximális nyúlás:	Gyakorlati: 66 % Elméleti: 107%.
Szakítószilárdság (PVC aljzaton):	22 N / 20 mm
UV-állóság::	UV-álló
Hőállóság:	-40°C-tól +130°C-ig

Biztonsági utasítások:

€ Be kell tartani a szokásos biztonsági előírásokat.

Ártalmatlanítási előírások:

€ Ártalmatlanítása a helyi előírások szerint.:
Hulladék katalógusszám: 17 02 03; hulladék kategória, „O”.

A fenti adatok, termékinformációk megfelelnek jelenlegi ismereteinknek és tapasztalatainknak. A jelen műszaki adatlap tanácsai nem kötelező érvényűek. Miután a termék alkalmazása és bedolgozása általunk nem ellenőrizhető, illetve mert az eltérő aljzatok és fellépő igénybevételek a bevonat rétegfelépítésének, az alkalmazott munkamódszernek, a bevonatok és rétegek számának összhangba hozását követelik meg, között adataink nem mentesítik az anyag felhasználóját azalól, hogy a terméknek a szándékolt célra és eljárásra való megfelelőségét saját maga megvizsgálja. A jelen kiadással a korábbi műszaki ismertetőik érvényessége megszűnt.

Magyarországi kizárólagos importőr:

BASF Hungária Kft.
Építési Vegyianyag Divízió
1222 Budapest, Háros u. 11.
Telefon: 226-0212
Fax: 226-0218
www.basf-cc.hu

a